

NT 75/1 Me Ec H Z22

Изпитаният от TÜV обезопасен екстрактор NT 75/1 Me Ec H Z22 е здрав екстрактор с един двигател за сухо и мокро почистване за взривен прах (клас на опасност зона 22) с цялостна система за антистатичност.







1 Зона 22 + клас на прах H

- За горим прах от клас на взривоопасност на праха в зона Zone 22 и опасен за човешкото здраве прах от клас на праха H.

2 Система за антистатичност

3 Безчетков електромотор

NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-239.0, 2019-07-11



NT 75/1 Me Ec H Z22

■ Система за антистатичност

Технически данни

Артикулен н-р	1.667-239.0
	4039784538115
Дебит на въздуха	61
Вакуум	220 / 22
Обем на контейнера l	75
Максимална консумирана мощност	1000
Стандартна номинална ширина	40
Дължина на кабела	10
Ниво на шум	76
Тегло	27,8
Размери (Д x Ш x В)	640 × 540 × 925

Оборудване

Смукателни маркуч	4
	1 × 1 / Метал
Филтърна торбичка	Влакна
Дюза за мокри/сухи подове	360
Дюза за почистване на фуги	■
Система за антистатичност	■
Контейнер от неръждаема стомана	■
Плосък филтър	Стъклени влакна
Ръкохватка	■
Клас на защита	I
Управляващо колело със стопер	■

■ **Включени в комплекта**

NT 75/1 Me Ec H Z22
1.667-239.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


9

		Артикулен н-р	Брой						
HEPA, филтър за прах клас H									
Плосък филтър HEPA	1	6.904-364.0	1					Плоският филтър HEPA - за прахови частици клас H (H 14) – със слой стъклени влакна повишава производителността на филтъра при засмукване на опасни за здравето и канцерогенни прахове.	■
Кривки метални									
	2	4.036-032.0	1	ID 40					■
Подови дюзи									
	3	4.763-244.0	1	ID 40		360			■
Накрайник за под за мокро / сухо почистване, DN 40, еднозначен, 370 mm	4	4.130-399.0	1	ID 40		450		Алуминиев накрайник за под, заземен, еднозначен, 370 mm, регулируем по височина.	□
Дюзи за фуги									
	5	4.763-243.0	1	ID 40	290				■
Метални смукателни тръби									
	6	4.025-372.0	1	ID 40	1				■
Смукателни маркучи комплект									
Suction hose complete B1 M L=8m	7	4.440-013.0	1	ID 40	8				□
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)									
Suction hose electrically conducting C40	8	6.907-363.0	1	ID 40	4				■
Универсални четки									
	9	4.763-242.0	1	ID 40	120				□

■ Включени в комплекта □