

PC 100 M2 Bio

Parts Cleaner PC 100 M2 BIO е новата алтернатива за почистване и отстраняване на масла и мазнини на биологична основа в сферата на почистването на компоненти. Почистването се осъществява чрез течност за почистване на водна основа – без разтворител. Почистените органични материали, като масла, смазочни масла или други мазнини се разтварят автоматично. Естествени микроорганизми (микроби) достигат чрез филтърна мрежа при първото зареждане на уреда в течността за почистване и там започват с рециклирането на течността. Максималната мощност на

1 **Комфортен, безопасен и икономичен**

2 **Сменяща се филтърна подложка**

PC 100 M2 Bio, 1.626-722.0, 2019-06-13



PC 100 M2 Bio

Технически данни		
Артикулен н-р		1.626-722.0
		4039784220966
Налягане	**bar / MPa**	0,3 / 0,03
Дебит		900
Мощност на свързване		1
Работна площ		1041 × 660
Изпитан (от) съгласно		CE/GS
Консумирана мощност		1
Максимална температура		40
Полезно тегло		100
Ниво на шум		58
Обем на резервоара	**l**	80
Брой на фазите на тока		1
Честота		50–60
Напрежение		220–240
Тегло		44
Размери (Д x Ш x В)		952 × 1181 × 1067

Оборудване	
Четка (преминава препарат за почистване)	■
Воден кран	■
Контрол на нивото на водата	■

■ **Включени в комплекта**

PC 100 M2 Bio
1.626-722.0

		Количество	
Уред за почистване на части			
Напълнената с почистващ препарат четка за миене служи за отстраняване на замърсяването от частите. Тя се състои от много дълъг довеждащ тръбопровод.	1		■
Филтърната тъкан служи за филтриране на замърсяващи частици до 50 µm. Във филтърната тъкат се намират микроби, които са внесени и активирани при първото пълнене на уреда в резервоара му. Филтърната тъкан трябва да се сменя на всеки 4-8 седмици, в зависимост от степента на замърсяване.	2		□
Филтърната тъкан служи за филтриране на замърсяващи частици до 50 µm. Във филтърната тъкат се намират микроби, които са внесени и активирани при първото пълнене на уреда в резервоара му. Многослойната филтърна тъкан се състои от три слоя флис. Това означава, че след 1-2 седмици може да се отстрани най-горният замърсен слой и налице отново е чист флис.	3		□
Ъгловата четка за почистване служи за отстраняване на замърсявания от частите, за да може да се достигне и до най-крайните ъгли.	4		□
За мобилност на уреда служи ролкова количка, която повишава мобилността на уреда.	5		□

■ Включени в комплекта □