



IVL 50/24-2

Компактен екстрактор за мокро почистване: охлаждащите течности и смазките се събират заедно с твърдите материали. Отпадъкът може да се изхвърли отделно, съответно отново да бъде върнат в цикъла.



1 Комфортно превключване на въздушната рецикулация

- Въздушният поток се превключва много лесно. Така контейнерът може удобно да бъде изпразнен.

2 2 тангениални компресора с електронно управление

- 2 компресора се грижат за висока мощност на изсмукване. Когато контейнерът се напълни, уредът се изключва автоматично.


IVL 50/24-2

■ Контейнер от неръждаема стомана

Технически данни

Артикулен н-р	1.573-952.0
	4039784393998
Вид на тока	1 / 220-240 / 50-60
Дебит на въздуха	112 / 403
Вакуум	235 / 23,5
Номинално захранване	ID 50
Номинална ширина	ID 50

Оборудване

Автоматично изключване при достигане на максимално ниво	■
---	---

IVL 50/24-2 1.573-952.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Брой						
Кривки неръждаема стомана									
	1	6.906-767.0	1	ID 51					☐
Смукателни тръби неръждаема стомана									
	2	6.906-766.0	1	ID 51	500				☐
Подови дюзи									
	3	6.906-793.0	1	ID 51	500				☐
Други дюзи									
	4	6.902-146.0	1	ID 51	220				☐
	5	6.906-764.0	1	ID 51	370				☐
	6	6.906-773.0	1	ID 51	100				☐
	7	6.906-770.0	1	ID 51	117				☐
Дюзи за фуги									
	8	6.906-768.0	1	ID 51	370 × 50				☐
	9	6.906-771.0	1	ID 51	400 × 70				☐
PU маркучи									
	10	6.906-786.0	1	ID 51	5				☐
	11	6.906-788.0	1	ID 51	10				☐
Адаптери и резервни части									
	12	6.906-799.0	1	ID 51					☐
Zubehörsets IV, IVL									
Комплект за промишлеността за приложения с високи изисквания	13	2.641-178.0	7	ID 51				1 x 6.906-793.0 накрайник за под DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 смукателен накрайник DN 51, пластмаса 1 x 6.906-768.0 накрайник за фуги DN 51, пластмаса 1 x 6.906-767.0 коляно DN 51, неръждаема стомана 2 x 6.906-766.0 смукателна тръба 0,5 m, DN 51, неръждаема стомана 1 x 6.906-786.0 смукателен маркуч, полиуретан, DN 51, 5 m	☐

☐