



HD 13/35 Ge Cage

С до 350 bar се отстраняват дори и най-упоритите замърсявания. Стабилният Cage-дизайн предлага цялостна защита при транспортиране с кран. На принципа на количките за багаж тя е лесна за транспортиране.



1 Индустриален ръчен воден пистолет

- Издръжлив и с дълъг експлоатационен живот: Новият индустриален ръчен воден пистолет на Керхер е конструиран специално за най-екстремните условия на работа.

3 Мобилност

2 Регулиране на оборотите

- Оборотите се намаляват автоматично в Stand-by-режим. Това предпазва двигателя и едновременно с това пести енергия.

4 Независимост



HD 13/35 Ge Cage

■ Регулиране на оборотите

Технически данни

Артикулен н-р	1.367-505.0
	4039784731004
Работно налягане	bar / MPa
Дебит	100–350 / 10–35
Максимална температура на подаване	500–1300
Задвижване	max. 60
Мощност на двигателя	Honda GX 660 бензин
Тегло	16
Размери (Д x Ш x В)	135
	930 × 800 × 920

Оборудване

Електростратер	■
Маркуч за високо налягане	10 / Heavy duty
Ръчен пистолет	Индустриален пистолет
Струйник от неръждаема стомана	700
Дюза за плоска струя	■
Предпазен клапан	■
Брояч за работни часове	■

■ Включени в комплекта

HD 13/35 Ge Cage 1.367-505.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дължина							
Шлангове за високо налягане										
Hose assembly DN10 62MPa 10m	1	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5		☒
Маркуч за високо налягане	2	6.391-856.0						650 bar, M 22 x 1,5.		☐
	3	6.391-848.0						650 bar, M 22 x 1,5		☐
	4	6.391-857.0						650 bar, M 22 x 1,5.		☐
	5	6.391-847.0							☐	
	6	6.391-019.0							☐	
Пистолети и струйници										
	7	4.775-824.0								☒
Strahlrohe										
Струйна тръба	8	4.760-679.0						Със захващане на дюза.		☒
	9	4.760-653.0							☐	
	10	4.760-675.0							☐	
	11	4.760-677.0							☐	
	12	4.760-699.0							☐	
Power-дюзи										
Плоска струйна дюза	13	5.765-165.0						15°, 350 bar, 1300 l/h (бензин, 60 Hz)		☒
Точкова дюза	14	5.765-161.0						350 bar, 1300 l/h (бензин, 60 Hz)		☐
Монтажни комплекти										
ABS Защита срещу липса на вода	15	2.641-923.0						за бензинов двигател		☐
ABS Направляващи ролики	16	2.851-028.0								☐
Kupplungen und Verbinder										
Coupler -2xM22x1,5	17	4.403-004.0								☐
	18	6.280-180.0							☐	
Einstrahlige Rotordüsen										
Ротационен струйник	19	4.767-173.0						350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 x 1, месинг		☐
Ротационен струйник F7	20	6.415-914.0						350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 x 1, изпълнение от неръждаема стомана		☐
Ротационен струйник ремонтен кит F7	21	6.025-436.0								☐
Инструмент за подмяна на ротор	22	6.025-233.0						за F3, F4, F1, F25		☐
Дюзи на резба F21										
Сляпа дюза F21	23	6.025-237.0								☐
Ротационна дюза F21, Saphir	24	9.886-216.0							☐	
Почистване на тръби										
	25	6.470-223.0								☐
	26	5.763-090.0							☐	
Pipe cleaning nozzle Quattro 1260l/h	27	5.763-091.0							☐	
Pipe cleaning nozzle rotor 1260l/h	28	5.763-092.0							☐	
	29	6.392-401.0							☐	
	30	6.392-402.0							☐	
	31	6.392-403.0							☐	
	Почистване на площи									
FRI 50 Me 50 MPa	32	2.643-577.0								☐
Nozzle pack 025 FRI 50	33	6.415-045.0							☐	

■ Включени в комплекта ☐

HD 13/35 Ge Cage 1.367-505.0

KÄRCHER



39



40

MISSING PICTURE:
M:\print\9899828_
std_1_86584_acc.
tif

44

		Артикулен н-р	Дължина						
Бластери (уреди за бластиране)									
Необходим адаптер за приспособо- бление за абразивно почистване	34	5.401-325.0							☐
	35	9.872-435.0							☐
Jet nozzle	36	6.025-346.0							☐
	37	9.886-551.0							☐
	38	6.025-255.0							☐
Приспособление за изсмукване на средството за струйна обра- ботка	39	6.025-258.0						за изсмукване на средството за струйна обработка	☐
Маркуч за абразивни материали	40	6.025-308.0							☐
Инструмент за монтаж на компле- кта дюзи	41	6.025-257.0						За дюзи F98	☐
Абразивен материал	42	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	43	6.025-310.0						25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen									
Държач глава дюза TD09	44	9.899-828.0							☐

■ Включени в комплекта ☐