






HD 7/20 G Classic

HD 7/20 G с голям дебит на вода (700 l / h). Мобилна, удобна за сервизиране с добре обмислена концепция за аксесоари и здрава помпа с колян вал. Идеална за строителство, промишленост и селско стопанство.



1 Висока автономия

- Работеща независимо от електрзахранването благодарение на мощен бензинов мотор
- С помощта на допълнителни аксесоари машините могат да засмукват вода от езера и вирове

2 Концепция за консумативи

- Практично място за маркуча и струйника директно върху машината
- Отделение за поставяне на дюзи, инструменти и други малки части

3 Висока мобилност

- Ергономична прибираща се дръжка за лесен транспорт
- Големи, надуваеми колела за наравни повърхнини

4 Висока мобилност

- Ергономична прибираща се дръжка за лесен транспорт
- Големи, надуваеми колела за наравни повърхнини



HD 7/20 G Classic

- Рамка от стоманени тръби
- Здрава помпа с колян вал

Технически данни

Артикулен н-р	1.187-901.0
	4054278169781
Работно налягане	bar / MPa
Максимално налягане	bar
Дебит	
Максимална температура на подаване	
Вид на двигателя	G250FA / Бензин
Мощност на двигателя	5,2 / 7,1
Тегло	46
Размери (Д x Ш x В)	764 × 594 × 578

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force
Маркуч за високо налягане	10
Струйна тръба	840
Power дюза	■
Система срещу усукване (AVS)	–
Електростратер	–
Стандартни дюзи с Quick Connect на Керхер	–
Серво контрол	–
Vario-Power-струйна тръба	–
Мотор	Бензин

■ Включени в комплекта

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р			Дължи-на		Цена	
Standard с двустранна резба								
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10			▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15			▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	4	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10			■
	5	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10			□
Longlife 400 с двустранна резба								
	6	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5			□
	7	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5			□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	8	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10			□
Специални маркучи								
	9	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5			□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит				Цена		
Ръчни пистолети									
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							☐
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							☐
Бърз куплунг									
Бърза връзка	5	2.115-000.0						За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (М 22 x 1,5)	☐
Нипел за бърза връзка, мъжки	6	2.115-001.0						Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (М 22 x 1,5)	☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Дължина		Цена	
Въртящи струйници							
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125			
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250			
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400			
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-000.0	300 bar	1050			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000			
Двоен струйник							
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник							
	11	4.112-029.0					
Гъвкав струйник							
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				
Телескопичен струйник							
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби							
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси							
	17	4.112-032.0		700			
Zusatzhandgriff							
	18	4.321-380.0					

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0




		Артикулен н-р					Цена	
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
	1	2.113-005.0	36					■
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
	2	2.113-001.0	40					□
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
Мощна дюза, ъгъл на разпръскване 15°	3	2.113-043.0	36					Плоска струйна дюза за упорити замърсявания. □
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
	4	2.113-003.0	40					□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0



		Артикулен н-р					Цена		
Роторна дюза , малка	1	4.114-020.0	180 bar	40					☐
Роторна дюза, голяма									
Dirt blaster 04	2	4.114-041.0	300 bar	40					☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						☐
Инжектор за препарат								
	2	4.637-032.0						☐
	3	4.637-033.0						☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	4	4.769-005.0						☐
	5	4.769-045.0						☐
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	6	4.769-011.0						☐
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
	7	4.769-003.0						☐
	8	4.769-001.0						☐
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	9	4.111-021.0					Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	☐
Куплунги								
Coupler -2xM22x1,5	10	4.111-037.0						☐
Свързващ елемент								
	11	4.111-022.0						☐
Y-разпределител	12	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	☐
	13	4.111-038.0						☐
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	14	4.111-029.0						☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	15	4.111-030.0						☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	16	4.111-031.0						☐
Адаптер M22 – шарнир	17	4.111-032.0					M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	18	4.111-033.0						☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	19	4.111-034.0						☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	20	4.111-035.0						☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	21	4.111-036.0						☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0						☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р		Диаме- тър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			☐
	2	6.110-008.0	250 bar			☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar			☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar			☐
	5	6.110-049.0	140 bar			☐
	6	6.110-050.0	140 bar			☐
Дюзи за почистване на тръби						
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0	40	21		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0	40	30		☐
	9	5.763-015.0	55	16		☐
	10	5.763-016.0	60	16		☐
	11	5.763-017.0	50	30		☐
	12	6.415-428.0	50	16		☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0

KÄRCHER


		Артикул н-р	Дебит		Диаме- тър	Цена	
Уред за площи FRV 30							
ABS гумена устна	1	2.642-910.0					☐
Удължителен маркуч 5 m	2	4.440-939.0				5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	☐
ABS Закрепване на маркуча	3	2.642-528.0					☐
ABS Уловител на замърсяване	4	2.642-532.0					☐
Уред за почистване на площи FRV 30	5	2.111-010.0				С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Уред за площи FR 30							
FR 30	6	2.111-011.0			300	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	☐
Уред за площи FR 30 ME							
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	7	2.111-013.0			300	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	☐
Уред за площи FR 50							
Уред за почистване на площи FR 50	8	2.111-023.0			500	С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR							
	9	2.639-187.0	650-850				☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV							
Комплект дюзи 040 – за FRV 30	10	2.642-431.0	40				☐
Уред за площи FRV 30 ME							
Смукателен маркуч FRV 30 me	11	4.441-040.0					☐
FRV 30 Me	12	2.111-012.0				Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	☐
Flächenreiniger FR 50 Me							
	13	2.111-024.0					☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0


KÄRCHER


		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)								
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800					☐
Пеногенератор 042	2	2.112-018.0					Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.	☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						☐
Комплект Inno Foam								
	4	2.640-151.0						☐
	5	2.112-000.0						☐
Комплект Easy Foam								
	6	2.112-010.0						☐
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set								
	7	2.111-019.0	700-1000					☐
Монтажен к-т дюза за пяна								
	8	2.112-013.0						☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0


KÄRCHER


		Артикулен н-р	Дължина				Цена	
Автоматична самонавиваща се макара за шланг								
ABS барабан за маркуч, пластмасов	1	6.392-074.0	20					☐
ABS барабан за маркуч	2	6.392-083.0	20					☐
	3	6.392-106.0	20					☐
	4	6.392-105.0	20					☐
	5	6.392-076.0	20					☐
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	6	6.392-122.0	20					☐
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40					☐
	8	2.639-931.0						☐
ABS Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана	9	2.641-867.0						☐
Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.								
Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.								

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0



		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Почистване на солари								
Телескопична пръчка, компл. 14 m	1	4.110-002.0		max. 60				☐
Телескопична пръчка, компл. 10 m CFK (усилена с въглеродни нишки пластмаса)	2	4.110-007.0		max. 60				☐
Телескопична пръчка, компл. 10 m	3	4.110-003.0		max. 60				☐
iSolar TL 7 H (без маркуч)	4	4.110-004.0		max. 60				☐
Маркуч Solar	5	6.392-978.0		max. 155				☐
	6	6.392-977.0		max. 155				☐
	7	6.392-976.0		max. 155				☐

☒ Включени в комплекта
 ☐
 ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0



		Артикулен н-р					Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)								
1	4.115-000.0							☐
2	4.115-006.0							☐
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране								
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40					☐
Волфрам-дюзи								
4	6.415-084.0	6						☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ ▲

HD 7/20 G Classic

1.187-901.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р			Цена		
Geка-куплунг							
	1	6.388-461.0					☐
	2	6.388-455.0					☐
Hose coupling	3	6.388-458.0					☐
Смукателен филтър							
Смукателен филтър за вода	4	6.414-956.0				За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	☐
	5	4.730-012.0					☐
Фин воден филтър							
	6	4.730-102.0					☐
Водоподаващ маркуч							
	7	4.440-038.0					☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 7/20 G Classic 1.187-901.0



		Артикулен н-р		Цена		
Възвратен клапан						
Обратен клапан	8	2.641-374.0			Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода. - Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	☐

■ Включени в комплекта
 ☐
 ▲

HD 7/20 G Classic 1.187-901.0



		Артикулен н-р	Дебит				Цена		
Изваждаща се четка									
	1	4.113-001.0							☐
Ротираща четка за миене									
Четка за миене, въртяща се	2	4.113-004.0	500-800						☐
	3	4.113-003.0	500-800						☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲